



POUŽITÍ	chlazení, ohřev, parní aplikace
MAX.PRŮTOK	150 m ³ /h (voda)
MAX.POČET DESEK	403
JMENOVITÝ TLAK	10, 16, (standard 10) na objednávku PN 25



ŘADA/TYP S PŘIJOJENÍM	DN100	TSC 481010	TSC 481016
NEVYŠŠÍ PRACOVNÍ TLAK	bar(g)	10,0	16,0
ZKUŠEBNÍ TLAK	bar(g)	14,3	22,9
A	[mm]	455	468
B	[mm]	230	230
C	[mm]	1735	1735
D	[mm]	1364	1364
Emax	[mm]	2000	2000
F	[mm]	nx3,10	nx3,10
G	[mm]	DN100	DN100
H	[mm]	2000	2000
S1/S2	[mm]	30/30	40/35
PLOCHA DESKY	[m ²]	0,4871	0,4871
OBJEM KANÁLU	[dm ³]	1,11	1,11
HMOTNOST TEPLOSMĚNNÉ DESKY	[kg]	2,4	2,4
TLOUŠŤKA DESKY	[mm]	0,5	0,5
HMOTNOST RÁMU	[kg]	475	565
SVORNÍKY : (počet x velikost)		16xM20; 4xM20	16xM24; 4xM20

MATERIÁLY	
RÁM	LAKOVANÁ KONSTRUKČNÍ OCEĽ, NEREZOVÁ OCEĽ WNr.1.4301 - 1.4404
TEPLOSMĚNNÉ DESKY	NEREZOVÁ OCEĽ WNr.1.4301 - 1.4404, TITAN, INCOLOY, MONEL, HASTELLOY
TĚSNĚNÍ	NBR (NITRIL), EPDM, EPM, FKM (VITON), SILIKONOVÁ PRYŽ
PŘIJOJENÍ	KONSTRUKČNÍ OCEĽ, NEREZOVÁ OCEĽ

S PRYŽOVOU MANŽETOU
S NEREZOVÝM OBLOŽENÍM



Deskové výměníky tepla jsou vyrobeny s souladu s NV26/2003 (PED 97/23/CE)
Výrobce si vyhrazuje právo technických a konstrukčních změn výrobku bez oznamovací povinnosti.



VOSMIK E&C
Makovského 1227/15
163 00 PRAHA 6, Czech Republic



Tel. : +420 211 140 101
Mob. : +420 736 462 770
www.vosmik-vymeniky.cz
info@vosmik-vymeniky.cz